



Pinces ampèremétriques double Quick & clip



Pinces ampèremétriques “Tout Ou Rien” pour une utilisation sur des enregistreurs LOG500 ou LOG V3 pour une mesure précise de seuils de courants AC sans interruption du circuit.

- Détection de 0 à 300 Aac
- Seuil de Détection : 1 Aac
- Sortie N.O. 100mA @ 30 vac/dc
- Auto-Alimenté par le champ magnétique
- Câble 1.5m

Caractéristiques Électriques	FOA00066 Kit pince ampèremétrique double sur connecteur M12
Courant nominal de déclenchement IN	1. A ACRMS 50 Hz
Plage d'utilisation	0 – 300 ARMS
Impédance de charge externe	10 kOhm
Précision du seuil de déclenchement	< 5% @ 50/60Hz
Erreur due à un conducteur adjacent	≤ 2% / A @ 50Hz
fréquence	50 Hz
Coefficient de température	0.015% / °C
Tension de service	600 V AC RMS ou DC

Caractéristiques Générales	
Diamètre maximum du conducteur	15 mm ou barre de 15 x 17mm
Impédance de charge externe	10 kOhm
Longueur du câble	1,5 m
Plage de température de fonctionnement	-10 à +55 °C
Plage de température de stockage	-20 à +70 °C
Humidité de fonctionnement	15% à 85% (non condensée)
Poids	198 g

Encombrement

