



Enregistreurs LOG09V3 - Autonomes & Communicants



Caractéristiques de la gamme

- **Enregistreurs multi applications**
- Paramétrage sans fils par Rfid
- Concentrateur : HF / Modbus
- Communication : HF / GSM - GPRS en 3G
- Mémoire : 500 000 mesures
- **Étanchéité IP68**
- Batterie lithium, longue durée
- **1 Entrée tension (7Vcc...30Vcc)**
- **2 Entrées courant (4-20 mA)**
- **1 Entrées Modbus**
- **1 Sortie tension (7Vcc...30Vcc, 3A)**
- **1 Sortie drain ouvert**

Caractéristiques	LOG09V3-82-3G (868 MHz) LOG09V3-92-3G (915 MHz)
Enregistreur	500 000 mesures
Concentrateur	Oui
Entrées	1 Entrée tension (7V...30Vcc) 2 Entrées courant (4-20 mA) 1 Entrées Modbus
Sorties	Radio HF (868 ou 915 MHz) GSM / GPRS avec modem 3G 1 Sortie tension (7V...30Vcc) 1 Sortie drain ouvert
Connecteur	M12 8Pts
Communication radio	100M en champs libre (protocole Wiji)
Antenne HF / GSM	¼ longueur d'onde/ Quad band
Plage de température	-40 ...85°C
Logger Housing	PA12
Etanchéité	IP68
Energie	Bat : 3,6V 34Ah
Configuration	Kit de programmation sans fils (PN : MOC00001) intégrant le logiciel AVELOUR
Dimensions	183 x 74 mm
Poids	280 g
ATEX	 II 3G Ex ic nA IIB T4 Gc Tamb : -20°C...60°C
Certifications	 -  : SE6A001 - IC : 10983A-A00

